



Egginger Naturbaustoffe GmbH
Steinhiebl 2
D-94094 Malching
Fon: +49/8533/91898-0
Fax: +49/8533/91898-10
info@egginger-naturbaustoffe.de
www.lehm.com

Lehmputz UP2 für Innen

Hinweise zur Verarbeitung mit der Putzmaschine G4 von PFT

Grundausrüstung der Maschine

Pumpeneinheit (Mantel):	D6-3 Twister orange
Nachmischer:	nicht notwendig
Schläuche:	25mm (bis 20 lfm getestet)
Spritzgerät:	Feinputzgerät 25
Spritzdüse:	14mm
Motorleistung:	5,5 KW 400U/min
Mischwendel:	Standard

Einstellungen

Wassereinstellung:	350 ltr/h	Wassereinlauf oben
Mörtelleistung:	22 ltr/min	
Mörteldruck:	11 bar bei 10m Schlauchlänge u. 11 Ampere Stromaufnahme	
	22 bar bei 20m Schlauchlänge u. 13 Ampere Stromaufnahme	

Bemerkungen

Schläuche müssen mit Levita-Multilehm vorgeschlämmt werden.
Der zugeführte UP2 muss absolut trocken sein (bei Lagerung beachten).
Bei Dauerbetrieb ist der Materialeinwurf vom Zellenrad ins Mischrohr zu kontrollieren.
Unterbrechungen bzw. Pausenzeiten vom Spritzvorgang von 15 Minuten sind problemlos möglich.
Bei längeren Pausenzeiten kann es zu Absetzungen im Schlauch und dadurch zu Verstopfungen am Spritzgerät kommen.

Den Angaben und Hinweise in dieser technischen Information ist Folge zu leisten.
Sie ersetzen aber nicht die vom Anwender vorzunehmende Prüfung auf Eignung von Produkt und Gerätschaften.