



FESCHE WAND  
FARBIG. ÖKO. LOGISCH!



## Tiefgrund ANWENDERLEITFADEN

### DAS BRAUCHST DU

- FESCHE WAND Tiefgrund
- Eimer + sauberes Wasser
- Bohrmaschine oder Akkuschauber oder Rührmaschine mit Rührquirl
- Streichbürste oder Pinsel
- Abklebeband + Abdeckvlies
- Schutzbrille, Arbeitshandschuhe + Staubmaske

### LOS GEHT'S

1. Fülle sauberes kaltes Wasser in den Eimer, für die  
100 g Packung = 2 l Wasser  
200 g Packung = 4 l Wasser  
800 g Packung = 16 l Wasser  
  
Rühre nur soviel an, wie du an einem Tag verarbeiten kannst, der Tiefgrund enthält keine Konservierer.
2. Benutze eine Staubmaske (nur während des Anrührens, Kalkpulver reizt die Atemwege). Trage eine Schutzbrille auch während du die fertig angerührte Tiefengrundierung verarbeitest. Trage Arbeitshandschuhe zum Schutz der Haut.
3. Rühre das Pulver zügig ins Wasser ein und rühre mindestens drei Minuten um.
4. Lasse die angerührte Grundierung 30 Minuten quellen. In der Zwischenzeit kannst du Fenster, Sockelleisten usw. abkleben.

### DIE VORBEREITUNG

Prüfe zunächst den Untergrund ob er stabil und sauber ist. Wasche alte Leimfarben mit Wasser und Schwamm oder Bürste gründlich ab. Auch Kleisterreste von Tapeten lassen sich gut mit warmem Wasser entfernen.

5. Rühre nun deinen Tiefgrund nochmals gründlich um und verdünne mit weiteren 2 Liter Wasser pro 100 g Tiefgrundpulver. Wenn dein Untergrund stark saugt, verdünne mit 3 Liter Wasser auf 100 g.
6. Streiche mit dem Pinsel oder der Streichbürste gleichmäßig die Wandoberfläche ein. Bei extrem saugenden Flächen streiche ein zweites Mal. Wenn du die Wand nur verfestigen möchtest und keinen weiteren Anstrich darauf haben willst, dann streiche von unten nach oben. Das vermeidet Farbläufer und Flecken.
7. Vermeide starke Zugluft. Warte mindestens 8 Stunden bis der Anstrich völlig abgebunden hat, bevor du die nachfolgende Beschichtung aufträgst.

**TIEFGRUND UFI: 06WV-YY75-NJ10-R2XC**



Gefahr

H319 Verursacht schwere Augenreizung.  
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.  
P261 Einatmen von Staub vermeiden.  
P280 Schutzhandschuhe / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.  
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:  
Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen.  
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter  
spülen.  
P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche  
Hilfe hinzuziehen.  
P402 An einem trockenen Ort aufbewahren.  
P501 Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäß den örtlichen/regionalen/  
nationalen/internationalen Vorschriften.